






Produktname:	ST-Basic Medical: Type IIR mit integriertem Schutzschild Masken schwarz in 50er Pack
Artikelnummer:	110.100.002
Produktlinie:	ST-Basic-Line
Produktbeschreibung:	Medizinische Einwegmasken mit hohem Tragkomfort und integriertem Schutzschild. Schutz für Personal mit starkem Ansteckungsrisiko. Geeignet für Personenschutz und Polizei. Unsteril und daher nicht geeignet für Operationen. Farbe: Innen Lage und Ohrenbänder: weiss; Aussen Lage: hellblau mitweissem Streifen
Anwendung:	Medizinische Verwendung (gegen hohe Ansteckungsgefahr)
Klassifizierung / Norm: Haltbarkeit:	Medizinprodukt: Klasse I / DIN EN14683:2019 2 Jahre
Material:	Bestehend aus: un-gewebter flies Lage PP, Filtermaterial PP im Meltblown-Verfahren hergestellt, Latexfrei, Nasenclip und Ohrenbänder aus Elastik, Schutzschild aus PET
Bilder: Video:  2011031143573886. mp4	    <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Produkt</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Verpackung Masken</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Primär Verpackung</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Sekundär Verpackung</div> </div>
Leistungsstufe: Bakterienfiltereffizienz (BFE) Atemwiderstand: Spritzwasserfestigkeit Druck: Mikrobiologische Reinheit:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ IIR</li> <li>- Norm: <math>\geq 98\%</math> - <b>Test Resultat: 99.9%</b> (nach EN 14683:2019+AC:2019, Anhang B)</li> <li>- Norm: <math>&lt;60 (pa\text{-}cm^2)</math> / Durchflussmenge: 8l/min. - <b>Test Resultant: <math>&lt;94.8 (pa\text{-}cm^2)</math></b> (nach EN 14683:2019+AC:2019, Anhang C)</li> <li>- Norm: <math>&lt; 20.0 mg/kg</math> - <b>Test Resultant: 5.6 mg/kg</b> (nach ISO 22609:2004)</li> <li>- Norm: <math>&lt;30 cfu/g</math> - <b>Test Resultant: Durchschnitt von 5 Muster: 10.55 cfu/g</b> (nach EN 14683:2019+AC:2019, Anhang D)</li> </ul>
Massangaben Maske	17.5 x 9.5 cm (30.0 x 12.5 x 0.025 cm)
Verpackungsart:	50 Stk. in transparentem Beutel
Dimension Primärverpackung	30.5 x 17 x 7.2 cm
Gewicht Primärverpackung:	
Dimension / Inhalt Sekundärverpackung	54 x 32 x 36.5 cm / 12 VK-Schachteln / Umlaufschachtel: 600 Stk.

Gewicht Sekundärverpackung:	
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor UV-Strahlen schützen</li> <li>- Vor Nässe / Feuchtigkeit schützen</li> <li>- Temperatur 10 – 30°C</li> </ul>
EC Repräsentant:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luxus Lebenswelt GmbH</li> <li>- Adresse: Kochstr. 1, D-47877 Willich</li> </ul>
Zertifizierung Hersteller:	- FDA: 10066259 (3016937474); CE: 93/42/EEC;
Importeur:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ST Cleantech AG</li> <li>- Adresse: Hungerbuelstrasse 12, CH-8500 Frauenfeld</li> </ul>
Hergestellt in:	- P.R. China
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor UV-Strahlen schützen</li> <li>- Vor Nässe / Feuchtigkeit schützen</li> <li>- Temperatur 10 – 30°C</li> </ul>
Zolltarifnummer:	- 6307 9099
Anwendung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Befolgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung sowie dem Video-Link;</li> <li>- Achten Sie darauf die Masken regelmässig auszutauschen;</li> <li>- Die Masken sind nicht waschbar und wiederverwendbar und sollten sauber entsorgt werden, um Kontaminationen zu vermeiden.</li> </ul>
Warnungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Achten Sie auf das korrekte Aufsetzen der Masken;</li> <li>- Bartwuchs sowie unkorrektes Überziehen und Befestigen der Ohrenbänder kann die Dichtheit beeinträchtigen;</li> <li>- Kein Einsatz mit Öligen Materialien, hohen Schmutzpartikel Anteilen in den Räumlichkeiten;</li> <li>- Achten Sie auf das Herstellungsdatum und die Mindesthaltbarkeit.</li> </ul>